

# CESAB PRODUKTPALETTE

Gegengewichtsstapler und Flurfördergeräte



für jede Last  
die richtige Lösung

**BROEKER**  
„“  
**FÖRDERTECHNIK**



**CESAB**  
another way

# GEGENGEWICHTSSTAPLER

## 3 Rad Elektrostapler



**BIT 800 - 1000 - 1200**

🔒	0.8t - 1.0t - 1.2t
⬆	5965 mm
🔋	24V / 800 Ah



**B210 - 213 - 215**

🔒	1.0t - 1.25t - 1.5t
⬆	6470 mm
🔋	24V / 1000 Ah



**B315 - 316 - 316L - 318 - 318L - 320**

🔒	1.5t - 1.6t - 1.8t - 2.0t
⬆	7470 mm
🔋	48V / 750 Ah

## 4 Rad Elektrostapler



**B415 - 416 - 416L - 418 - 418L - 420**

🔒	1.5t - 1.6t - 1.8t - 2.0t
⬆	7470 mm
🔋	48V / 750 Ah



**Blitz 250 - 300 - 300L - 350**

🔒	2.5t - 3.0t - 3.5t
⬆	7160 mm
🔋	80V / 775 Ah



**Mak 400 - 450 - 500**

🔒	4.0t - 4.5t - 5.0t
⬆	7450 mm
🔋	80V / 775 Ah

## Elektro Kompaktstapler



**cenTAURO 48 160L - 200L**

🔒	1.6t - 2.0t
⬆	6970 mm
🔋	48V / 840 Ah



**cenTAURO 80 250 - 300**

🔒	2.5t - 3.0t
⬆	6860 mm
🔋	80V / 735 Ah

## Elektro Schwerlaststapler



**B860 - 870 - 885**

🔒	6.0t - 7.0t - 8.5t
⬆	6450 mm
🔋	80V / 1050 Ah

# FLURFÖRDERGERÄTE

## Handhubwagen



CE200 - 230 - 300

- 2.0t - 2.3t - 3.0t
- Auch mit Quicklift, Handbremse und tiefer liegenden Gabeln lieferbar (2.3t). Tiefer liegende Gabeln sind beim 2.0t Standard.



CE200ST

- 2.0t
- Edelstahl Version



CE100HL - 100HLE

- 1.0t
- 810 mm
- Manueller und elektrische Scherenhubwagen

## Elektro Niederhubwagen



P113

- 1.3t
- 24V / 63 Ah



P214 - 216 - 218 - 220 - 225

- 1.4t - 1.6t - 1.8t - 2.0t - 2.5t
- 24 V / 150 - 300 Ah
- Optional ist für den P220 auch eine Bedieneinheit erhältlich.



P320 - 324

- 2.0t - 2.4t
- 24 V / 300 - 620 Ah
- Der P320 ist auch als Hochleistungsausführung (8.5 km/h) lieferbar. Für den P324 ist optional Servolenkung erhältlich.

## Schubmaststapler



R212 - 214 - 216

- 1.2t - 1.4t - 1.6t
- 6000 mm - 6300 mm - 8500 mm
- 48 V / 620 Ah
- Optional erhältlich ist sowohl eine Kühlhausversion, wie auch eine Drive-In Version mit schmalen Fahrschutzzäunen.



R314 - R316 - R318 - R320 - R325

- 1.4t - 1.6t - 1.8t - 2.0t - 2.5t
- 9000 mm - 10500 mm - 11000 mm - 12500 mm
- 48 V / 620 - 930 Ah
- Optional erhältlich ist auch eine Kühlhausversion mit oder ohne beheizter Kabine, sowie eine Drive-In Version mit schmalen Fahrschutzzäunen.

## Elektro Deichselstapler



**S110 - 110S**

	1.0t
	1960 mm - 2000 mm
	24 V / 63 Ah
	S110s: mit verstellbaren Spreizarmen



**S208L**

	0.8 t
	1580 mm
	24 V / 230 Ah
	Beim Heben der Last mit den Stützarmen beträgt die Tragfähigkeit 2000 kg. Optional auch automatische Hubhöhenanpassung erhältlich.



**S210 - 212 - 214**

	1.0t - 1.2t - 1.4t
	3300 mm - 4500 mm - 4755 mm
	24 V / 225 - 300 Ah
	Mitfahrrampe optional erhältlich.



**S212S**

	1.2 t
	4755 mm
	24 V / 300 Ah
	Spreizarmversion, optional auch mit Mitfahrrampe erhältlich.



**S212L-214L**

	1.2t - 1.4t
	4500 mm - 4755 mm
	24V / 300 Ah
	Mit hebhbaren Stützarmen. Optional auch Mitfahrrampe erhältlich (s. Abbildung).



**S220D**

	1.0t
	2100 mm
	24 V / 300 Ah
	Doppelstockgerät, Hub 800 kg + 1200 kg auf Gabeln und Stützarmen. Beim Heben der Last nur auf den Stützarmen beträgt die Tragfähigkeit 2000 kg. Mitfahrrampe optional erhältlich.



**S313 - 316 - 320**

	1.25t - 1.6t - 2.0t
	3950 mm - 5400 mm
	24V / 425 Ah
	Auch als Mitgänger Version erhältlich (ohne Plattform und mit längerem Deichselarm).



**S313L - 316L - 320L**

	1.25t - 1.6t - 2.0t
	3950 mm - 5400 mm
	24V / 425 Ah
	Mit hebhbaren Stützarmen. Auch als Mitgänger Version erhältlich (ohne Plattform und mit längerem Deichselarm).



**S314S**

	1.35t
	5400 mm
	24V / 425 Ah
	Mit verstellbaren Spreizarmen. Auch als Mitgänger Version erhältlich (ohne Plattform und mit längeren Deichselarm).

### Erklärungen

	Nenntragfähigkeit		Zusatzinformation
	Maximale Hubhöhe		Kraftstoffart
	Maximale Batteriekapazität		Nomiale Zugkraft

# GEGENGEWICHTSSTAPLER

## 3 Rad Elektrostapler



**BIT 800 - 1000 - 1200**

🔒	0.8t - 1.0t - 1.2t
⬆	5965 mm
🔋	24V / 800 Ah



**B210 - 213 - 215**

🔒	1.0t - 1.25t - 1.5t
⬆	6470 mm
🔋	24V / 1000 Ah



**B315 - 316 - 316L - 318 - 318L - 320**

🔒	1.5t - 1.6t - 1.8t - 2.0t
⬆	7470 mm
🔋	48V / 750 Ah

## 4 Rad Elektrostapler



**B415 - 416 - 416L - 418 - 418L - 420**

🔒	1.5t - 1.6t - 1.8t - 2.0t
⬆	7470 mm
🔋	48V / 750 Ah



**Blitz 250 - 300 - 300L - 350**

🔒	2.5t - 3.0t - 3.5t
⬆	7160 mm
🔋	80V / 775 Ah



**Mak 400 - 450 - 500**

🔒	4.0t - 4.5t - 5.0t
⬆	7450 mm
🔋	80V / 775 Ah

## Elektro Kompaktstapler



**cenTAURO 48 160L - 200L**

🔒	1.6t - 2.0t
⬆	6970 mm
🔋	48V / 840 Ah



**cenTAURO 80 250 - 300**

🔒	2.5t - 3.0t
⬆	6860 mm
🔋	80V / 735 Ah

## Elektro Schwerlaststapler



**B860 - 870 - 885**

🔒	6.0t - 7.0t - 8.5t
⬆	6450 mm
🔋	80V / 1050 Ah



# **BROEKER** **FÖRDERTECHNIK**

Broeker Fördertechnik Vertriebs-GmbH

An der Kleimannbrücke 15 · 48157 Münster

Telefon 0251.9 32 01-0 · Fax 0251.32 98 81

Internet: [www.gabelstapler.net](http://www.gabelstapler.net)



## ➤ Elektro-Mehrwege- Seitenstapler

- Tragfähigkeiten von 1,5 bis 20,0 t
- Hubhöhen bis 12500 mm



## ➤ Diesel-/Gas-Vierwege- Seitenstapler

- Tragfähigkeiten von 1,5 bis 10,0 t
- Hubhöhen bis 7500 mm



## ➤ Elektro-, Diesel-, Gas- Seitenstapler

- Tragfähigkeiten von 3,0 bis 40,0 t
- Hubhöhen bis 9000 mm

## ➤ Sonderfahrzeuge



## HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens Strasse 8  
36041 Fulda, Germany

[www.hubtex.com](http://www.hubtex.com)  
[info@hubtex.com](mailto:info@hubtex.com)

## Elektro-Mehrwege- Seitenstapler

- Tragfähigkeiten von 1,5 bis 20,0 t
- Hubhöhen bis 12500 mm



## Diesel-/Gas-Vierwege- Seitenstapler

- Tragfähigkeiten von 1,5 bis 10,0 t
- Hubhöhen bis 7500 mm



## Elektro-, Diesel-, Gas- Seitenstapler

- Tragfähigkeiten von 3,0 bis 40,0 t
- Hubhöhen bis 9000 mm



## HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens Strasse 8  
36041 Fulda, Germany

[www.hubtex.com](http://www.hubtex.com)  
[info@hubtex.com](mailto:info@hubtex.com)



Die passende Lösung